# SAFETY SLINGS

**EN 354/EN 566: min. 22 kN**
**EN 795-B: min. 18 kN**


Single line (with ring)
Loop (with ring)
Daisy chain
Adjustable
max 2kN
max. +50°C
max. -50°C
40°C
-40°C
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600
-650
-700
-750
-800
-850
-900
-950
-1000
-1050
-1100
-1150
-1200
-1250
-1300
-1350
-1400
-1450
-1500
-1550
-1600
-1650
-1700
-1750
-1800
-1850
-1900
-1950
-2000
-2050
-2100
-2150
-2200
-2250
-2300
-2350
-2400
-2450
-2500
-2550
-2600
-2650
-2700
-2750
-2800
-2850
-2900
-2950
-3000
-3050
-3100
-3150
-3200
-3250
-3300
-3350
-3400
-3450
-3500
-3550
-3600
-3650
-3700
-3750
-3800
-3850
-3900
-3950
-4000
-4050
-4100
-4150
-4200
-4250
-4300
-4350
-4400
-4450
-4500
-4550
-4600
-4650
-4700
-4750
-4800
-4850
-4900
-4950
-5000
-5050
-5100
-5150
-5200
-5250
-5300
-5350
-5400
-5450
-5500
-5550
-5600
-5650
-5700
-5750
-5800
-5850
-5900
-5950
-6000
-6050
-6100
-6150
-6200
-6250
-6300
-6350
-6400
-6450
-6500
-6550
-6600
-6650
-6700
-6750
-6800
-6850
-6900
-6950
-7000
-7050
-7100
-7150
-7200
-7250
-7300
-7350
-7400
-7450
-7500
-7550
-7600
-7650
-7700
-7750
-7800
-7850
-7900
-7950
-8000
-8050
-8100
-8150
-8200
-8250
-8300
-8350
-8400
-8450
-8500
-8550
-8600
-8650
-8700
-8750
-8800
-8850
-8900
-8950
-9000
-9050
-9100
-9150
-9200
-9250
-9300
-9350
-9400
-9450
-9500
-9550
-9600
-9650
-9700
-9750
-9800
-9850
-9900
-9950
-10000
Werkstoff · material · matériau · materiaal · materiale · material · materiale · material · materiale · tworzywo · material · Material · Материал · Malzeme · Материал · Anyag · Материал · Υλικό · Материал · 材质 · 素材 · 材料
PES: Polyester · polyester · polyester · polyester · polyester · polyester · polyester · polyester · polyester · Polyester · Polyester · Polyester · Poliester · полиестер · πολυεστέρας · polyester · 聚四乙烯 · ポリエステル · 聚酯纤维
PA: Polyamide · polyamide · polyamide · polyamide · polyamide · polyamide · polyamide · polyamide · polyamid · polyamid · polyamid · Polyamid · Polyamid · Polyamid · Πολυαμίδιο · Полиамид · Poliamid · Полиамид · Πολυαμίδιο · Polyamid · 聚四乙烯 · ポリアミド · 聚酰胺
DYN: Dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · dyneema® · Dyneema® · Dyneema® ·

SE

SLINGOR OCH FÖRBINDELSEMEDEL ENLIGT EN 566, EN 354, EN 795-B OCH ANSI Z133-2017

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Denna produkt är en del av en personlig fallskyddssystem och ska skydda det fall från höga höjder och som ska vara tillförlitad en person. Denna bruksanvisning innehåller viktiga riskhänvisningar och information om produktens korrekta, säkra och effektiv användning i detta dokument. Återförsäljaren ska tillhandahålla denna information till användarna och se till att den ska medfölja utrustningen vid varje efterfrågan eller köp av produkten. Följande information är tillägg till tillämplig och praktisk användning. De som ansvarar för den dagliga anläggningen eller arbetsledningen ansvarar för att säkerställa att varje enskild person som deltar i fallskyddsutbildning och arbete på höga höjder och i djup och farlig miljö har personlig risk. Produkten får endast användas av tränade och erfarna personer eller under övervakande ögon av en erfaren person som har tillräcklig kunskap om säkerhet och tillämplig teori och/eller praktisk hälsa och säkra tillvägagångssätt vid arbete i höga höjder och i djup och farlig miljö. Personer som inte uppfyller ovanstående villkor ska inte vistas i det tillämpliga fallskyddssystemet eller vistas i det tillämpliga fallskyddssystemet.

4. OBRUKTA PRODUKTER

Produkterna ska omedelbart och permanent förstöras om de:

- har varit utsatta för en fallstötsituation
- uppvisar tecken på slitage eller skador
- inte längre kan säkerställa en tillfredsställande funktion
- inte längre uppfyller de ursprungliga specifikationerna
- ej längre kan garantera en säker produktion
- ej längre kan garantera en säker produktanvändning
- ej längre kan garantera en säker produktanvändning
- ej längre kan garantera en säker produktanvändning